



| ŠPECIFIKÁCIA PRVKOV KROVU - : POZRI PRIEČNY A POZDĹŽNY REZ - OCELOVÉ VÁZNÍKY | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------|
| POL. | POPIS PRVKU PROFIL MM | HMŇOSŤVO M ³ (M3) | | SPOLU DĹŽKA V M | M ³ | POZNÁMKA |
| | | dĺžka v m | POČET KUSOV | | | |
| K4 | KROKVA 4 120/150 MM | 3,20(priemer) | 20x17 polí | 1088 m | 1088 | 21,0 |
| Z1 | ZÁKLOP Z DOSIEK 25/200 MM | 6,0 | 2x11x3,2x17 polí 1200 m2 | 1000 ks ± 6M š.dosky0,2M | 6000 | 30,0 |
| HW | KLIEŠŤINA VERT. 75/150 MM x2 | 6,0 | 45 ks ± 6M š.dosky0,2M | 270 | 53,0 M ² | 1,325 |
| A | KLIEŠŤINA VERT. 75/150 MM x2 | 1,70 | 9x2x2 | 61,2 | 61,2 | 0,750 |
| B | ZÁKLOP Z DOSIEK 25/200 MM(ŠŤITÝ) | 6,0 | 28 ks ± 6M š.dosky0,2M | 168 | 33,0 M ² | 0,850 |
| | KLIEŠŤINA VERT. 75/150 MM x2 | 1,30 | 9x2x2 | 46,8 x2 | 93,6 | 1,20 |
| C | ZÁKLOP Z DOSIEK 25/200 MM(ŠŤITÝ) | 6,0 | 21,5 ks ± 6M š.dosky0,2M...x2 | 258 | 51,0 M ² | 1,30 |
| | KLIEŠŤINA VERT. 75/150 MM x2 | 1,90 | 9x2x2 | 68,40 | 68,40 | 0,85 |
| | ZÁKLOP Z DOSIEK 25/200 MM(ŠŤITÝ) | 6,0 | 31,0 ks ± 6M š.dosky0,2M...x2 | 186 | 37,0 M ² | 0,75 |
| SPOLU | | | | | | 58,10 |

- S2
- minerálna vlna hr 300mm (Isover)
 - pozinkovaný plech
 - lepenka A400 H
 - debnenie z dosák hr. 13mm
 - perlitobetón hr. 150mm
 - lepenka
 - stropný panel Spirol hr. 250mm
- S3
- krytina z poplastovaného pozinkovaného plechu
 - latovanie
 - podstrešná fólia
 - základ z dosiek 25/200 mm
 - konštrukcia krovu

NÁVRH A REKONŠTRUKCIA ATKY : PRIEČNY SCHÉMATICKÝ REZ